

Загальний опис

Зворотний клапан BLR/NRV використовується на трубопроводах для рідини, всмоктувального газу або гарячого газу в холодильних установках, холодильних складах та кондиціонерах. Сідло клапана та ущільнення мають відмінні герметизувальні характеристики. Доступні як різьбові, так і паяні з'єднання.

Особливості

- ◆ Для фторованих холодоагентів.
- ◆ Проблем резонансу можна уникнути при частковому навантаженні холодильного обладнання.
- ◆ Збільшені з'єднання забезпечують гнучкість у використанні.
- ◆ Запобігає переміщенню холодоагенту з теплої частини системи до холодної.
- ◆ Забезпечує правильний напрямок потоку та запобігає зворотному потоку.
- ◆ Випускається у прямооточному та кутовому виконанні.
- ◆ Вбудований демпфувальний поршень робить клапани придатними для встановлення на лініях, де можуть виникати пульсації, наприклад на нагнітальній лінії від компресора.

Технічні дані

Модель		Тип	З'єднання		Габарити							Коефіцієнт KV KV (м³/год)
SAE	ODF		SAE	ODF	L	L1	L2	ΦD	Φd	E	F	
BLR/NRV 6	BLR/NRV 6S	Прямоточний	1/4	1/4	86	7	29	6,5	6	—	—	0,56
BLR/NRV 10	BLR/NRV 10S		3/8	3/8	106	8	36	10,1	10	—	—	1,43
BLR/NRV 12	BLR/NRV 12S		1/2	1/2	118	10	39	12,9	12	—	—	2,05
BLR/NRV 16	BLR/NRV 16S		5/8	5/8	140	14	46	16,1	16	—	—	3,6
BLR/NRV 19	BLR/NRV 19S		3/4	3/4	152	16	49	19,2	19	—	—	5,5
—	BLR/NRVH 22S	Кутовий	—	7/8	136	17	53	22,3	22	84	87	8,5
—	BLR/NRVH 28S		—	1 1/8	184	20	70	28,7	28	114	106	19
—	BLR/NRVH 35S		—	1 3/8	197	25	85	35,2	35	127	129	29