



009G0141 

Відсічний мембранний клапан, BML 12

Тип вхідного з'єднання: Розвальцьов., Тип вихідного підключення: Розвальцьов.,
Розмір впуску [дюйм]: 1/2 in, Розмір виходу [дюйм]: 1/2 in

Інформація про продукт

Вага брутто	0.568 Kilogram
Вага нетто	0.5 Kilogram
Об'єм	1.615 Liter
EAN	5702422020363
Type	BML 12
Product group	Відсічні та регулювальні клапани
Product Name Description	Відсічний мембранний клапан
Contains batteries	Hi
EU RoHS exemption clause	6(c)
UL evaluated	Yes
Акcesуари продукту	Комплектуючі до клапана BM/GBC
Відповідність RoHS в Китаї	Yes with exemptions
Відповідність RoHS в Євросоюзі	Так, з винятками
Група рідини	1
	2
Дозволи	ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ С UL US EAC LLC CDC TYSK
Діапазон температури [°C] [макс.]	100 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]	-55 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.]	212 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]	-67 °F
Затверджені UL холодагенти	R134a
	R22
	R404A
	R407C
	R407H
	R449B
	R450A
	R507A
	R513A
	R515B
Значення Cv [гал/хв]	1.73 гал/хв
Значення Kv [м³/год]	1.5 м³/год
Категорія	Art. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки	12 шт.
Макс. робочий тиск [бар]	28 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]	406 фунт-сила на дюйм²

Компанія Danfoss не бере на себе відповідальності за можливі помилки у каталогах, брошурах та інших друкованих матеріалах. Компанія Danfoss залишає за собою право змінювати свою продукцію без повідомлення. Це стосується також замовленої продукції за умови що ці зміни не зумовлюють подальших змін у вже погоджених специфікаціях. Усі торгові марки у цих матеріалах належать відповідним компаніям. Назва і логотип Danfoss є торговими марками Danfoss A/S. Усі права захищено.

Інформація про продукт

Макс. тиск випробування [бар]	36.4 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм ² надл.]	528 фунт-сила на дюйм ²
Матеріал з'єднання	Латунь
Матеріал корпусу	Латунь
Назва виробу в досьє SCIP	BML/BMT
Назва дозвільного файлу UL	ХОЛОД. КЛАПАН 53R0
Напрямок	Прямий
Номер досьє SCIP	4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788
Обладнання	Ручний маховик
Придатний до експлуатації	Запасні частини до клапана BM/GBC
Речовини зі списку REACH у концентрації	Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий діапазон [бар] [Макс.]	21 бар
Робочий діапазон [бар] [Мін.]	-1 бар
Робочий діапазон [фунт/дюйм ² надл.] [Макс.]	304 фунт-сила на дюйм ²
Робочий діапазон [фунт/дюйм ² надл.] [Мін.]	-14 фунт-сила на дюйм ²
Розмір виходу [дюйм]	1/2 in
Розмір впуску [дюйм]	1/2 in
Сумісність мастила	Застосування без масла
Тип вихідного підключення	Розвальцьов.
Тип вхідного з'єднання	Розвальцьов.
Формат упаковки	Упаковка на декілька одиниць
Холодильні агенти без оливи	R134a R513A R515B
Холодоагенти	R1234yf R134a R22/R407C R404A/R507A R407H R449B R450A R513A R515B R516A R1233zd(E)
Індикатор напрямку потоку	Рельєфна стрілка, 1 напрямок

Документи, програми, зображення та іншу інформацію Ви можете знайти скориставшись посиланням на сторінку продукту на сайті [Danfoss Product Store](#). 