



009G0101 

Відсічний мембранний клапан, BML 6

Тип вхідного з'єднання: Розвальцьов., Тип вихідного підключення: Розвальцьов.,
Розмір впуску [дюйм]: 1/4 in, Розмір виходу [дюйм]: 1/4 in

Інформація про продукт

Вага брутто	0.276 Kilogram
Вага нетто	0.25 Kilogram
Об'єм	0.704 Liter
EAN	5702422030232
Type	BML 6
Product group	Відсічні та регулювальні клапани
Product Name Description	Відсічний мембранний клапан
Contains batteries	Hi
EU RoHS exemption clause	6(c)
UL evaluated	Yes
Акcesуари продукту	Комплектуючі до клапана BM/GBC
Відповідність RoHS в Китаї	Yes with exemptions
Відповідність RoHS в Євросоюзі	Так, з винятками
Група рідини	1
	2
Дозволи	ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ С UL US
	EAC
	LLC CDC TYSK
Діапазон температури [°C] [макс.]	100 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]	-55 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.]	212 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]	-67 °F
Затверджені UL холодагенти	R134a
	R22
	R404A
	R407C
	R407H
	R449B
	R450A
	R507A
	R513A
	R515B
Значення Cv [гал/хв]	0.35 гал/хв
Значення Kv [м/год]	0.3 м³/год
Категорія	Art. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки	20 шт.
Макс. робочий тиск [бар]	28 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]	406 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар]	36.4 бар

Компанія Danfoss не бере на себе відповідальності за можливі помилки у каталогах, брошурах та інших друкованих матеріалах. Компанія Danfoss залишає за собою право змінювати свою продукцію без повідомлення. Це стосується також замовленої продукції за умови що ці зміни не зумовлюють подальших змін у вже погоджених специфікаціях. Усі торгові марки у цих матеріалах належать відповідним компаніям. Назва і логотип Danfoss є торговими марками Danfoss A/S. Усі права захищено.

Інформація про продукт | Відсічний мембранний клапан, BML 6

Інформація про продукт

Макс. тиск випробування [фунт/дюйм ² надл.]	528 фунт-сила на дюйм ²
Матеріал з'єднання	Латунь
Матеріал корпусу	Латунь
Назва виробу в досьє SCIP	BML/BMT
Назва дозвільного файлу UL	ХОЛОД. КЛАПАН 53R0
Напрямок	Прямий
Номер досьє SCIP	4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788
Обладнання	Ручний маховик
Придатний до експлуатації	Запасні частини до клапана BM/GBC
Речовини зі списку REACH у концентрації	Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий діапазон [бар] [Макс.]	21 бар
Робочий діапазон [бар] [Мін.]	-1 бар
Робочий діапазон [фунт/дюйм ² надл.] [Макс.]	304 фунт-сила на дюйм ²
Робочий діапазон [фунт/дюйм ² надл.] [Мін.]	-14 фунт-сила на дюйм ²
Розмір виходу [дюйм]	1/4 in
Розмір впуску [дюйм]	1/4 in
Сумісність мастила	Застосування без масла
Тип вихідного підключення	Розвальцьов.
Тип вхідного з'єднання	Розвальцьов.
Формат упаковки	Упаковка на декілька одиниць
Холодильні агенти без оливи	R134a R513A R515B
Холодоагенти	R1234yf R134a R22/R407C R404A/R507A R407H R449B R450A R513A R515B R516A R1233zd(E)
Індикатор напрямку потоку	Рельєфна стрілка, 1 напрямок

Документи, програми, зображення та іншу інформацію Ви можете знайти скориставшись посиланням на сторінку продукту на сайті [Danfoss Product Store](#). 