



Відсічний мембранний клапан, BML 18

**009G0183** [↗](#)

Тип вхідного з'єднання: Розвальцьов., Тип вихідного підключення: Розвальцьов.

[Де придбати](#) [↗](#)

Специфікація виробу

| Характеристики виробу             | Значення                                                           |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| China RoHS exemption clause       | 7.3                                                                |
| DG Indicator Profile              | Not relevant for dangerous goods                                   |
| Material Description              | BML 18 Shut Off Valve M/12                                         |
| Product line                      | Air Conditioning and Commercial Refrigeration                      |
| Акcesуари продукту                | Комплектуючі до клапана BM/GBC                                     |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі    | Так, з винятками                                                   |
| Відповідність RoHS в Китаї        | Yes with exemptions                                                |
| Група продукції                   | Відсічні та регулювальні клапани                                   |
| Група рідини                      | 1, 2                                                               |
| Діапазон температури [°C] [макс.] | 100 °C                                                             |
| Діапазон температури [°C] [мін.]  | -55 °C                                                             |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 212 °F                                                             |
| Діапазон температури [°F] [Мін.]  | -67 °F                                                             |
| Дозволи                           | ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ С UL US, EAC, LLC CDC TYSK                      |
| Затверджені UL холодагенти        | R134a, R22, R404A, R407C, R407H, R449B, R450A, R507A, R513A, R515B |
| Значення Cv [гал/хв]              | 3.350 гал/хв                                                       |
| Значення Kv [м³/год]              | 2.900 м³/год                                                       |
| Індикатор напрямку потоку         | Рельєфна стрілка, 1 напрямок                                       |
| Категорія                         | Art. 4, par. 3                                                     |
| Кількість на формат упаковки      | 12 шт.                                                             |



| Характеристики виробу                                   | Значення                             |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Класифікація UL                                         | Yes                                  |
| Макс. робочий тиск [бар]                                | 28.0 бар                             |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм <sup>2</sup> надл.]       | 406 фунт-сила на дюйм <sup>2</sup>   |
| Макс. тиск випробування [бар]                           | 36.4 бар                             |
| Макс. тиск випробування [фунт/дюйм <sup>2</sup> надл.]  | 528.0 фунт-сила на дюйм <sup>2</sup> |
| Матеріал з'єднання                                      | Латунь                               |
| Матеріал корпусу                                        | Латунь                               |
| Місце для батарейок                                     | Ні                                   |
| Назва виробу в досьє SCIP                               | BML/BMT                              |
| Назва дозвільного файлу UL                              | ХОЛОД. КЛАПАН 53R0                   |
| Назва продукту                                          | Відсічний мембранний клапан          |
| Напрямок                                                | Прямий                               |
| Номер досьє SCIP                                        | 4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788 |
| Обладнання                                              | Ручний маховик                       |
| Положення ЄС про виняток RoHS                           | 6(c)                                 |
| Придатний до експлуатації                               | Запасні частини до клапана BM/GBC    |
| Речовини зі списку REACH у концентрації                 | Свинець (номер CAS 7439-92-1)        |
| Робочий діапазон [бар] [Макс.]                          | 21 бар                               |
| Робочий діапазон [бар] [Мін.]                           | -1 бар                               |
| Робочий діапазон [фунт/дюйм <sup>2</sup> надл.] [Макс.] | 304 фунт-сила на дюйм <sup>2</sup>   |
| Робочий діапазон [фунт/дюйм <sup>2</sup> надл.] [Мін.]  | -14 фунт-сила на дюйм <sup>2</sup>   |
| Розмір виходу [дюйм]                                    | 3/4 in                               |
| Розмір впуску [дюйм]                                    | 3/4 in                               |
| Сумісність мастила                                      | Застосування без масла               |
| Тип вихідного підключення                               | Розвальцьов.                         |
| Тип вхідного з'єднання                                  | Розвальцьов.                         |
| Тип продукту                                            | BML 18                               |
| Формат упаковки                                         | Упаковка на декілька одиниць         |
| Холодильні агенти без оливи                             | R134a, R513A, R515B                  |

| Характеристики виробу | Значення                                                                                     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Холодоагенти          | R1233zd(E), R1234yf, R134a, R22/R407C, R404A/R507A, R407H, R449B, R450A, R513A, R515B, R516A |

Технічні характеристики виробу

| Характеристики виробу | Значення                     |
|-----------------------|------------------------------|
| Вага брутто           | 0.993 Кілограм               |
| Вага нетто            | 0.991 Кілограм               |
| Об'єм                 | 1.572 Літр                   |
| EAN/UPC               | 5702428845724                |
| Proposition 65        | Рак і репродуктивні проблеми |

For the most current information and other product assets, please use this link to visit the product page on Design Center [↗](#)