



AGB4546ZTZ(TAGP4546Z~TAG4546Z)

Сімейство продуктів :
AG

Застосування :
HBP

Статус :
Активний

Напруга :
400 В 3 фази 50 Гц, 440 В 3 фази 60 Гц

Холодоагент :
R-22, R-404A, R-407C, R-448A, R-449A, R-452A

Технологія продукту :
Поршнево-поступальний

Поршневий компресор серії AG

Project Name:	
Customer Name:	
Item Number:	
Refrigerant:	
Job Location:	
Date:	



СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРОДУКТУ

Загальне

Кінська сила : 4 к.с.

Крутний момент двигуна :

Високий пусковий крутний момент (HST)

Діапазон випаровування :

від -15°C до 15°C (від 5°F до 59°F)

Механічний

Об'єм двигуна (куб.см) : 90.2

Компресорне охолодження : Вентилятор

Заряд оливи : 1760 куб.см

Тип олії : Поліолестер

В'язкість : 32

Схвалення агентства

Агентство : CCC, CE, ГОСТ, ГОСТ_УКР

Електрика

ЛРА : 42,5

Тип двигуна : ЗРН

Опір двигуна - основний : 4.59

Опір двигуна для запуску : 4.71

РЛА 50 Гц : 7

РЛА 60 Гц : 7.2

Частота напруги : 50 Гц ~ 60 Гц

Діапазон напруги 50 Гц : 340 до 440

Діапазон напруги 60 Гц : 396 до 499

Документи

Acoustic50_FR



ПРОДУКТИВНІСТЬ

Дані про продуктивність, наведені тут, розраховані та наведені для довідки. Щоб отримати фактичні дані про продуктивність за певних номінальних умов, натисніть кнопку «Калькулятор продуктивності» під таблицею. Калькулятор продуктивності доступний лише для компресорів з фіксованою швидкістю та конденсаторно-конденсаторних агрегатів. Якщо ви не бачите тут даних про продуктивність, зверніться за допомогою до служби підтримки клієнтів.

REFRIGERANT: R404A FREQUENCY: 50HZ

Operating conditions	Application	Capacity (W)	Capacity (Btu/h)	Capacity (Kcal/h)
ARI 520-90 20°F, 120°F -6°C, 48°C	HBP	5256	17923	4520
ARI 540-97 20°F, 120°F -6°C, 48°C	HBP	5256	17923	4520
ASHRAE 45°F, 130°F 7°C, 54°C	HBP	11985	40870	10307
CECOMAF 41°F, 131°F 5°C, 55°C	HBP	9211	31412	7922
EN12900 41°F, 122°F 5°C, 50°C	HBP	9877	33683	8494

Шукаєте повний набір даних про продуктивність цього продукту? Будь ласка, перегляньте наш Калькулятор продуктивності.



СПЕЦИФІКАЦІЇ ТОВАРІВ

	2835630102 (6835631100)
Документація	
Малюнок_FR	
Специфікація	
Статус	Активний
Глобальна модель	AGB4546ZTZ
Тип перевантаження	Внутрішній
Упаковка	ОДИНАРНИЙ
Довжина	361 мм (14 дюймів)
Висота	397 мм (16 дюймів)
Ширина	238 мм (9 дюймів)
Вага	43 кг (95 фунтів)
Розмір нагнітальної лінії	5/8 дюйма (15,9 мм)
Розмір всмоктувальної лінії	7/8 дюйма (22,2 мм)
Підігрівач картера	Y
Люверс	Y
Перевантаження	Y
Кришка клеми	Y

