



AGB4553ZTZ(TAGP4553Z~TAG4553Z)

Сімейство продуктів :
AG

Застосування :
HBP

Статус :
Активний

Напруга :
400 В 3 фази 50 Гц, 440 В 3 фази 60 Гц

Холодоагент :
R-22, R-404A, R-407C, R-448A, R-449A, R-452A

Технологія продукту :
Поршнево-поступальний

Поршневий компресор серії AG

Project Name:	
Customer Name:	
Item Number:	
Refrigerant:	
Job Location:	
Date:	



СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРОДУКТУ

Загальне

Кінська сила : 4 1/2 к.с.

Крутний момент двигуна :

Високий пусковий крутний момент (HST)

Діапазон випаровування :

від -15°C до 15°C (від 5°F до 59°F)

Механічний

Об'єм двигуна (куб.см) : 100,7

Компресорне охолодження : Вентилятор

Заряд оливи : 1760 куб.см

Тип олії : Поліолестер

В'язкість : 32

Схвалення агентства

Агентство : CE, CURUS, ГОСТ, ГОСТ_УКР, ISI

Електрика

ЛРА : 45

Тип двигуна : ЗРН

Опір двигуна - основний : 4.03

Опір двигуна для запуску : 4.14

РЛА 50 Гц : 7.9

РЛА 60 Гц : 8.4

Частота напруги : 50 Гц ~ 60 Гц

Діапазон напруги 50 Гц : 340 до 440

Діапазон напруги 60 Гц : 396 до 499

Документи

Acoustic50_FR



ПРОДУКТИВНІСТЬ

Дані про продуктивність, наведені тут, розраховані та наведені для довідки. Щоб отримати фактичні дані про продуктивність за певних номінальних умов, натисніть кнопку «Калькулятор продуктивності» під таблицею. Калькулятор продуктивності доступний лише для компресорів з фіксованою швидкістю та конденсаторно-конденсаторних агрегатів. Якщо ви не бачите тут даних про продуктивність, зверніться за допомогою до служби підтримки клієнтів.

REFRIGERANT: R404A FREQUENCY: 50HZ

Operating conditions	Application	Capacity (W)	Capacity (Btu/h)	Capacity (Kcal/h)
ARI 520-90 20°F, 120°F -6°C, 48°C	HBP	5973	20368	5136
ARI 540-97 20°F, 120°F -6°C, 48°C	HBP	5973	20368	5136
ASHRAE 45°F, 130°F 7°C, 54°C	HBP	13397	45686	11522
CECOMAF 41°F, 131°F 5°C, 55°C	HBP	10320	35193	8875
EN12900 41°F, 122°F 5°C, 50°C	HBP	11073	37759	9522

Шукаєте повний набір даних про продуктивність цього продукту? Будь ласка, перегляньте наш Калькулятор продуктивності.



СПЕЦИФІКАЦІЇ ТОВАРІВ

	2835830102 (6835831100)
Документація	
Малюнок_FR	
Специфікація	
Статус	Активний
Глобальна модель	AGB4553Z/TZ
Тип перевантаження	Внутрішній
Упаковка	ОДИНАРНИЙ
Довжина	361 мм (14 дюймів)
Висота	410 мм (16 дюймів)
Ширина	238 мм (9 дюймів)
Вага	45 кг (99 фунтів)
Розмір нагнітальної лінії	5/8 дюйма (15,9 мм)
Розмір всмоктувальної лінії	7/8 дюйма (22,2 мм)
Підігрівач картера	Y
Люверс	Y
Перевантаження	Y
Кришка клеми	Y

