



**AGB4568ZTZ(TAGP4568Z~TAG4568Z)**

**Сімейство продуктів :**  
**AG**

**Застосування :**  
**HBP**

**Статус :**  
**Активний**

**Напруга :**  
**400 В 3 фази 50 Гц, 440 В 3 фази 60 Гц**

**Холодоагент :**  
**R-22, R-404A, R-407C, R-448A, R-449A, R-452A**

**Технологія продукту :**  
**Поршнево-поступальний**

**Поршневий компресор серії AG**

|                |  |
|----------------|--|
| Project Name:  |  |
| Customer Name: |  |
| Item Number:   |  |
| Refrigerant:   |  |
| Job Location:  |  |
| Date:          |  |

# СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРОДУКТУ

## Загальне

Кінська сила : 5 1/2 к.с.

Крутний момент двигуна :

Високий пусковий крутний момент (HST)

Діапазон випаровування :

від -15°C до 15°C (від 5°F до 59°F)

## Механічний

Об'єм двигуна (куб.см) : 124,4

Компресорне охолодження : Вентилятор

Заряд оливи : 1760 куб.см

Тип олії : Поліолестер

В'язкість : 32

## Схвалення агентства

Агентство : CCC, CE, ГОСТ, ГОСТ\_УКР

## Електрика

ЛРА : 58

Тип двигуна : ЗРН

Опір двигуна - основний : 2.93

Опір двигуна для запуску : 3

РЛА 50 Гц : 10.5

РЛА 60 Гц : 11.5

Частота напруги : 50 Гц ~ 60 Гц

Діапазон напруги 50 Гц : 340 до 440

Діапазон напруги 60 Гц : 396 до 499

## Документи

Acoustic50\_FR



# ПРОДУКТИВНІСТЬ

Дані про продуктивність, наведені тут, розраховані та наведені для довідки. Щоб отримати фактичні дані про продуктивність за певних номінальних умов, натисніть кнопку «Калькулятор продуктивності» під таблицею. Калькулятор продуктивності доступний лише для компресорів з фіксованою швидкістю та конденсаторно-конденсаторних агрегатів. Якщо ви не бачите тут даних про продуктивність, зверніться за допомогою до служби підтримки клієнтів.

REFRIGERANT: R404A    FREQUENCY: 50HZ

| Operating conditions                    | Application | Capacity (W) | Capacity (Btu/h) | Capacity (Kcal/h) |
|-----------------------------------------|-------------|--------------|------------------|-------------------|
| ARI 520-90<br>20°F, 120°F<br>-6°C, 48°C | HBP         | 8147         | 27783            | 7007              |
| ARI 540-97<br>20°F, 120°F<br>-6°C, 48°C | HBP         | 8147         | 27783            | 7007              |
| ASHRAE<br>45°F, 130°F<br>7°C, 54°C      | HBP         | 17736        | 60482            | 15253             |
| CECOMAF<br>41°F, 131°F<br>5°C, 55°C     | HBP         | 13814        | 47107            | 11880             |
| EN12900<br>41°F, 122°F<br>5°C, 50°C     | HBP         | 14443        | 49252            | 12421             |

Шукаєте повний набір даних про продуктивність цього продукту? Будь ласка, перегляньте наш Калькулятор продуктивності.



# СПЕЦИФІКАЦІЇ ТОВАРІВ

|                             |                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | 2836130102<br>( 6836131100 )                                                        |
| Документація                |                                                                                     |
| Малюнок_FR                  |  |
| Специфікація                |                                                                                     |
| Статус                      | Активний                                                                            |
| Глобальна модель            | AGB4568ZTZ                                                                          |
| Тип перевантаження          | Внутрішній                                                                          |
| Упаковка                    | ОДИНАРНИЙ                                                                           |
| Довжина                     | 361 мм (14 дюймів)                                                                  |
| Висота                      | 423 мм (17 дюймів)                                                                  |
| Ширина                      | 238 мм (9 дюймів)                                                                   |
| Вага                        | 47 кг (104 фунти)                                                                   |
| Розмір нагнітальної лінії   | 5/8 дюйма (15,9 мм)                                                                 |
| Розмір всмоктувальної лінії | 1-1/8 дюйма (28,6 мм)                                                               |
| Підігрівач картера          | Y                                                                                   |
| Люверс                      | Y                                                                                   |
| Перевантаження              | Y                                                                                   |
| Кришка клеми                | Y                                                                                   |

